

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



PARMABASE

FISSATIVO ACRILICO

CARATTERISTICHE

LEGANTE

resine stirolo - acriliche

IMPIEGO

Esterno - interno

PESO SPECIFICO

kg/lt 0,99 ± 0,01

DILUIZIONE

1 : 3 - 1 : 5 con acqua pulita

APPLICAZIONE

pennello rullo spruzzo

PREPARAZIONE DEL FONDO

asportare vecchie pitture non

SOVRAVERNICIATURA

12 ore circa

RESA

5 m² circa con 1 litro di soluzione

CONFEZIONI

secchielli da 15 litri - 5 litri ed 1 litro

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto

DESCRIZIONE

Fissativo murale a base di resine stirolo acriliche disperse in fase acquosa, il risultato è un film incolore, trasparente, resistente alla luce, alle muffe ed agli agenti atmosferici.

Si può utilizzare per esterni ed interni, su intonaci nuovi o vecchi, previa accurata pulizia.

Idoneo come isolante per rendere uniforme l'assorbimento del supporto, facilita anche l'applicazione di pitture e rivestimenti plastici e ne aumenta l'efficacia e la durata nel tempo.