

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



COLLASTUCK

ADESIVO - RASANTE

CARATTERISTICHE

LEGANTE

resina acrilica modificata

ASPETTO

pasta densa

PESO SPECIFICO

kg 1,460 ± 0,03

IMPIEGO

esterno - interno

DILUIZIONE

pronto all'uso

PREPARAZIONE

COLLANTE: 50% ± di cemento 325

RASANTE: 100% ± di cemento 325

RESA

COLLANTE: 2,5 kg/m² circa

RASANTE: 3 kg/m² circa

CONFEZIONI

secchielli da 15 l (kg 22 netto)

CONSERVAZIONE

In luogo temperato

DESCRIZIONE

Pasta adesiva e rasante, formulata in emulsione acrilica modificata ed insaponificabile, con aggiunta di materie prime selezionate (quali inerti silicei a granulometria calibrata) ed additivi vari.

In base all'utilizzo al quale è destinato, cioè come collante oppure come rasante, il prodotto deve essere preparato all'uso aggiungendo dal 50 al 100% di CEMENTO PORTLAND 325 fresco.

Utilizzato come collante nel sistema a cappotto (aggiungendo il 50% di cemento e lasciando riposare per circa 15 minuti), si applica a spatola sul retro del pannello di polistirolo; per l'uso come rasante (con l'aggiunta del 100% di cemento, lasciato riposare per 15 minuti), si applica a spatola in modo uniforme e si finisce con frattazzo in spugna non appena inizia ad asciugare.