

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



REKORD

PITTURA MULTIFUNZIONE ALL'ACQUA

CARATTERISTICHE

LEGANTE

Resina acrilica pura

IMPIEGO

Interno - esterno

PESO SPECIFICO

kg/lt 1,420 ± 0,02

RESIDUO SECCO IN PESO

50%

APPLICAZIONE

Pennello - rullo - spruzzo

DILUIZIONE

Fino al 10% con acqua pulita

ESSICCAZIONE

Al tatto 4 ore

SOVRAVERNICIATURA

6 - 12 ore circa (se usato come antifumo 24 ore).

Lavabilità totale con detersivi dopo 10 gg circa

RESA

6/8 m² per litro a due mani

CONFEZIONI

secchielli da 15 - 5 - 2.5 litri

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto - temp. non inferiore a +5°C

V.O.C.

Cat A/a 2010

CICLO APPLICATIVO

Per interno: su supporti asciutti e privi di polvere a due mani; su fondi molto assorbenti stendere una mano di fissativo a solvente, poi procedere con due mani di REKORD

DESCRIZIONE

Superpittura leggermente satinata in acrilica pura, idonea per qualsiasi utilizzo, interno ed esterno.

Grazie alle eccezionali caratteristiche qualitative della formulazione, il prodotto è utilizzabile oltre che su opere murarie anche su ferro, legno, plastica.

Sperimentato e testato nei laboratori dell'Istituto Giordano, è risultato idoneo anche per l'incapsulamento delle fibre di cemento amianto contenute in prefabbricati ed in pannelli in Eternit.

Il prodotto è anche particolarmente indicato per la protezione (anticarbonatazione) delle strutture in cemento armato.

Fornisce alla superficie trattata eccezionale durezza, prerogativa di una elevata qualità.

Il prodotto è inattaccabile da agenti atmosferici, perfettamente lavabile, anche con detersivi.

Grazie alle materie prime selezionate con cui è formulato possiede ottima elasticità.

IMPORTANTE: nell'utilizzo su cemento amianto occorre pretrattare con solfato di ferro per evitare la successiva formazione di muschi e licheni.