

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



IDEAL 90

TRASPIRANTE
PER INTERNI ED ESTERNI

CARATTERISTICHE

LEGANTE

Resine versatiche

IMPIEGO

Interno - esterno

ASPETTO

pasta densa tixotropica

PESO SPECIFICO

kg/lit 1,600 ± 0,03

DILUIZIONE

15-30% con acqua pulita

APPLICAZIONE

pennello rullo spruzzo

ESSICCAZIONE

al tatto circa 3 ore; definitiva 8 gg ca

INTERVALLO

tra la prima e la seconda mano 12 ore ca

RESA

5/7 m² circa con 1 litro (secondo il supporto)

COLORI

Solo bianco (x colorati min. 500 kg)

CONFEZIONI

secchielli da 15 - 5 - 2,5 litri

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto

DESCRIZIONE

Idropittura ecologica di facile utilizzo formulata in resine versatiche con materie prime selezionate ed additivi vari, ideale per risolvere i più attuali problemi di finitura.

Possiede ottima resistenza agli urti ed alle abrasioni. Non è nociva né infiammabile, non contiene sostanze tossiche (nitrati, fosfati, formaldeide), dispone di buona copertura e conferisce al supporto un pregevole effetto opaco-vellutato.