

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3  
43015 NOCETO PR  
www.parmacolor.com



## ANTIKE

PITTURA DECORATIVA E PROTETTIVA  
A BASE DI MINERALI  
EFFETTO ANTICATO

### CARATTERISTICHE

#### IMPIEGO

*interno*

#### PREPARAZIONE DEL FONDO

*FASE A: il fondo deve essere perfettamente asciutto e ben consolidato (eventual. applicare una mano di fissativo PARMABASE), quindi procedere con 1-2 mani di FOLGORE bianco fino a perfetta copertura.*

#### DILUIZIONE

*Massimo 5% con acqua pulita*

#### ATTREZZATURA

*Pennello - spatola flessibile mod. P16*

#### APPLICAZIONE

*FASE B: sulla "Fase A" perfettamente asciutta, applicare a pennello una mano di ANTIKE nella tinta scelta in modo regolare.*

*Attendere circa 10-20 minuti (secondo temperatura ed umidità presenti) quindi sfumare il decoro con la spatola in plastica trasparente flessibile mod. P16.*

#### TEMPERATURA di APPLICAZIONE

*Compresa tra +5° e +30°*

#### RESA

*0,250 - 0,350 kg per m<sup>2</sup>*

#### ESSICCAZIONE

*Al tatto 2/3 ore*

*Definitiva 18/24 ore*

#### COLORI

*Vedi cartella colore ANTIKE*

#### CONFEZIONI

*secchielli da 15 e 5 litri*

#### V.O.C.

*Cat A/a 2010*

#### CONSERVAZIONE

*in luogo asciutto - teme il gelo*

#### STABILITA'

*6 mesi*

### DESCRIZIONE

Prodotto di facile applicazione, creato per la decorazione di pareti interne.

Grazie al minerale naturale con cui è formulato dona al supporto un effetto anticato caratterizzato da chiaroscuri che permettono la creazione di finiture sempre diverse nell'aspetto e nella tinta.

Il prodotto è a base acquosa, a basso contenuto di VOC, ha ottima lavabilità, resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici ed eccellente permeabilità al vapore.