

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



SUMATRA

PITTURA LAVABILE PER INTERNI

CARATTERISTICHE

LEGANTE

Copolimeri versatici

IMPIEGO

interno

ASPETTO

pasta densa tixotropica

PESO SPECIFICO

kg/lit 1,590 ± 0,02

DILUIZIONE

prima mano fino al 30%

seconda mano fino al 20%

APPLICAZIONE

pennello rullo spruzzo

PREPARAZIONE DEL FONDO

asportare le vecchie pitture non ancorate

ESSICCAZIONE

al tatto circa 4 ore;

definitiva 8/12 gg ca

(secondo la percentuale di umidità)

INTERVALLO

tra la prima e la seconda mano circa 12 ore

RESA

6/8 m² circa con 1 lit secondo il supporto

COLORI

bianco ed eventuali a richiesta

CONFEZIONI

secchielli da 15 - 5 litri

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto

Prodotto a base di resine versatiche pregiate, pigmenti ossidi di alta qualità ed elevata copertura, additivi vari; decora la casa con un pregevole effetto opacovellutato.

E' quasi totalmente inodore e mantiene a lungo la stabilità dei colori.

Per ottenere migliori risultati, se ne consiglia sempre l'applicazione dopo accurata rasatura del fondo ad applicazione di fissativo acrilico.

Il prodotto è stato più volte testato presso il nostro laboratorio nonché presso l'istituto GFC CHIMICA di Ferrara, ed è pertanto da considerarsi lavabile (in quanto la resistenza del film secco all'abrasione supera abbondantemente mille cicli Gardner).