

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3  
43015 NOCETO PR  
www.parmacolor.com



**LAMATO**

RIVESTIMENTO PLASTICO

**CARATTERISTICHE**

**LEGANTE**

*resine stirolo acriliche*

**IMPIEGO**

*esterno - interno*

**PESO SPECIFICO**

*kg 1,665 ± 0,03*

**ASPETTO**

*pasta densa pronto all'uso*

**PREPARAZIONE DEL FONDO**

*asportare le vecchie pitture  
non ancorate ed  
applicare una mano  
di isolante al solvente*

**APPLICAZIONE**

*a spatola in plastica o acciaio*

**FINITURA**

*a spatola in senso circolare*

**ESSICCAZIONE**

*al tatto 24 ore circa;  
definitiva 15/20 gg circa  
secondo la perc. di umidità*

**RESA**

*tipo fine kg 1,2 per m<sup>2</sup>  
(spessore 1 mm)  
tipo medio kg 2 per m<sup>2</sup>  
(spessore 1,2 mm)  
tipo grosso kg 3 per m<sup>2</sup>  
(spessore 1,5 mm)*

**COLORI**

*cartelle colori GREENTECK*

**CONFEZIONI**

*secchielli da 25 kg*

**CONSERVAZIONE**

*in luogo asciutto*

**DESCRIZIONE**

Si tratta di un prodotto a spessore, di aspetto uniforme, formulato con materie prime selezionate e di provata affidabilità e resistenza ad ogni condizione atmosferica nel tempo.

Grazie allo spessore applicato permette di uniformare anche superfici non perfettamente lisce e dona al supporto un caratteristico aspetto compatto.

Si consiglia di preparare la superficie da trattare mediante una energica spazzolatura del fondo (ancora più accurata se sono presenti precedenti tinteggiature), seguita dalla stesura di una mano di fissativo isolante.