



## MURALCEM

PITTURA MURALE A SOLVENTE  
INODORE  
ANTIFUMO - ANTIFUNGO

### CARATTERISTICHE

#### **IMPIEGO**

*Interno*

#### **ASPETTO**

*tixotropico*

#### **PESO SPECIFICO**

*kg/lt 1,575 ± 0,02*

#### **DILUIZIONE**

*15 - 20% con diluente sintetico inodore*

#### **APPLICAZIONE**

*Pennello - rullo - spruzzo*

#### **ESSICCAZIONE**

*al tatto circa 3 ore; definitiva 5/6 gg circa*

#### **SOVRAVERNICIATURA**

*Circa 18/24 ore*

#### **RESA**

*8/10 m<sup>2</sup> circa con 1 litro per mano*

#### **COLORI**

*Bianco opaco*

#### **CONFEZIONI**

*Secchielli da 15 - 4 lt*

#### **CONSERVAZIONE**

*In luogo asciutto*

### **DESCRIZIONE**

Si tratta di una pittura che, per le sue non comuni caratteristiche, risolve qualsiasi problema di verniciatura in ambienti anche molto particolari quali uffici, bar, ristoranti, celle frigorifere, cucine ingiallite ed ambienti macchiati dal fumo.

Queste imperfezioni vengono coperte senza più alcun pericolo di riaffioramento. Il prodotto è a base di pliolite, atossico e quasi inodore; è consigliabile arieggiare il locale verniciato per il tempo necessario alla sua filmazione definitiva prima di soggiornarvi; è perfettamente lavabile anche con detersivi.

E' di facile applicazione in quanto non richiede pretrattamenti del fondo (salvo l'eliminazione di eventuale polvere), permette una buona traspirazione al supporto ed è inattaccabile da funghi, batteri e fumo.