

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3  
43015 NOCETO PR  
www.parmacolor.com



## NOCEPLAST EC

BUCCIA PER INTERNI

### **CARATTERISTICHE**

#### **LEGANTE**

*resine versatiche*

#### **IMPIEGO**

*interno*

#### **PESO SPECIFICO**

*kg 1,660 ± 0,03*

#### **ASPETTO**

*pasta densa*

#### **PREPARAZIONE DEL FONDO**

*asportare le vecchie pitture non ancorate  
ed applicare una mano di fissativo*

#### **DILUIZIONE**

*5-15% secondo il tipo di buccia desiderato*

#### **RESA**

*m<sup>2</sup> 1,5/2 per litro*

#### **ESSICCAZIONE**

*al tatto 4 ore circa;  
definitiva 6/8 gg circa secondo la perc. di umidità*

#### **COLORI**

*bianco*

#### **CONFEZIONI**

*secchielli da 2,5 - 5 - 15 litri*

#### **CONSERVAZIONE**

*in luogo asciutto*

### DESCRIZIONE

Materiale di rivestimento per interni, idoneo per una finitura a buccia d'arancia, particolarmente indicato per ambienti igienico-sanitari, zoccolature di scale, scuole, ecc.

Si applica a pennello o rullo e si rifinisce con apposito rullo ovoidale in resina.

Si consiglia la finitura mediante sovraverniciatura con una mano a finire di smalto o vernice acrilica.