

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



PARMA800

STUCCO ANTICO

CARATTERISTICHE

IMPIEGO

Interno

PESO SPECIFICO

kg 1,770 ± 0,02

PREPARAZIONE DEL FONDO

Eliminare con cura ogni imperfezione

COLORI

Ns cartella GREENTECK

CONFEZIONI

secchielli da 15 - 5 - 2,5 litri

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto

DESCRIZIONE

Prodotto a stucco in pasta per interni a base di oli vegetali, leganti pregiati ed additivi vari, adatto all'esecuzione per finiture a spatola di pregio ad effetto lucido.

Si può applicare su qualsiasi superficie previa adeguata preparazione, si applica una prima mano di rasatura con frattazzo in acciaio inox, ad essiccazione avvenuta, dopo un'eventuale leggera scartavetratura, per togliere piccoli residui, procedere all'applicazione con spatola inox 6/10 cm ad angoli arrotondati. Stendere piccole quantità di prodotto, togliendo subito il materiale in eccesso, coprire l'intera superficie e ripetere l'operazione almeno due volte. Se necessario tra una mano e l'altra passare la carta vetrata con un movimento leggero, per togliere eventuali bave di prodotto.

Finire l'applicazione lucidando la superficie con il bordo della spatola sino ad ottenere l'effetto estetico desiderato; per ulteriore protezione o lucidatura ad effetto specchio, applicare ns. CERSTUCK e lucidare a straccio o spatola.