

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



**PARMAKOL
EXTRA**

CARATTERISTICHE

LEGANTE

*resine stirolo acriliche
elastomeriche*

IMPIEGO

esterno - interno

PESO SPECIFICO

kg 1,790 ± 0,03

DILUIZIONE

pronto all'uso

PREPARAZIONE DEL FONDO

*asportare le vecchie pitture
non ancorate ed applicare
una mano di isolante
al solvente a spatola*

APPLICAZIONE

a spatola

FINITURA

a spatola in senso circolare

RESA

Kg 4/6 per m²(indicativo)

CONFEZIONI

secchielli da 15 litri

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto

DESCRIZIONE

Sottorivestimento plastico al quarzo, ad elevato potere aggrappante, formulato con resina stirolo acrilica elastomerica; è un prodotto specifico per i rifacimenti di intonaci fessurati o con piccole screpolature: è il prodotto ideale da utilizzare nei sistemi antisismici ed anticavillatura, con eventuale inserimento di rete in fibra di vetro.

Viene fornito in confezioni da 15 litri. Il prodotto è pronto all'uso, colore grigio neutro ed eventualmente anche in colori al campione.

La quantità consigliata per ottenere una buona elasticità è di kg 6 per m², discreti risultati si ottengono comunque già con 4 kg per m².