

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3  
43015 NOCETO PR  
www.parmacolor.com



## PAVILUX

PITTURA PROTETTIVA

### CARATTERISTICHE

#### IMPIEGO

*interno / esterno*

#### PESO SPECIFICO

*kg/lit 1,300 ± 0,02*

#### DILUIZIONE

*fino al 30% con diluente nitro*

#### RESA

*5 m<sup>2</sup> circa con 1 litro a due mani*

#### APPLICAZIONE

*pennello rullo spruzzo*

#### CONFEZIONI

*secchielli da kg 15 e 5*

#### CONSERVAZIONE

*in luogo temperato*

#### SOVRAVERNICIATURA

*6 ore circa*

#### COLORI

*Rosso ossido e grigio cemento*

### DESCRIZIONE

Pittura totale per la protezione di cemento armato, murature, fibrocemento, pietra, ecc. Prodotto a base di resine metacriliche modificate, in grado di conferire alle superfici trattate durata e resistenza in tutte le condizioni ambientali.

Il prodotto è idoneo alla verniciatura di pavimentazioni industriali e civili, evitare l'uso in situazioni di umidità di risalita e nei casi di ristagno di oli, benzine e solventi vari.

Il prodotto è applicabile previa pulizia della superficie da trattare e stesura di una mano di FISSATIVO A SOLVENTE. Dopo circa 12 ore applicare PAVILUX a due mani, con un intervallo di circa 6 ore tra una mano e l'altra, il prodotto è calpestabile dopo circa 48 ore.

E' opportuno proteggere mani ed occhi durante l'applicazione, in caso di contatto lavare abbondantemente con acqua pulita.

- ✚ Impermeabile all'acqua
- ✚ Buona permeabilità al vapore
- ✚ Ottima resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
- ✚ Resistenza al calore ed al gelo
- ✚ Inattaccabile da muffe e batteri
- ✚ Applicabile in ogni condizione atmosferica