

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



RUSTICO AD RIVESTIMENTO PLASTICO ANTIALGA

CARATTERISTICHE

LEGANTE

resine stirolo acriliche

IMPIEGO

esterno - interno

PESO SPECIFICO

kg 1,665 ± 0,03

PH

8 - 9

ASPETTO

pasta densa pronto all'uso

PREPARAZIONE DEL FONDO

*asportare le vecchie pitture
non ancorate ed
applicare una mano
di isolante al solvente*

APPLICAZIONE

a spatola in plastica o acciaio

FINITURA

a spatola in senso circolare

ESSICCAZIONE

*al tatto 24 ore circa;
definitiva 15/20 gg circa
secondo la perc. di umidità*

RESA

*tipo fine kg 1,8/2 per m²
tipo medio kg 2,5/3 per m²
secondo il supporto*

COLORI

cartelle colori GREENTECK

CONFEZIONI

secchielli da 15 litri

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto

DESCRIZIONE

Si tratta di un prodotto a spessore formulato con materie prime selezionate e di provata affidabilità e resistenza nel tempo e con ogni condizione atmosferica.

Grazie allo spessore applicato permette di uniformare anche superfici non perfettamente lisce, conferisce al supporto rivestito il caratteristico "effetto antico".

La formulazione prevede l'impiego di resine con un ottimo grado di permeabilità al vapore, in grado quindi di dare una buona traspirabilità al prodotto.

Si consiglia di preparare la superficie da trattare mediante una energica spazzolatura del fondo (ancora più accurata se sono presenti precedenti tinteggiature), seguita dalla stesura di una mano di isolante a solvente PARMAFIX.