

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



RUSTICO E.S.F.

FINE / MEDIO
ELASTOMERICO SILOSSANICO
FIBRATO

CARATTERISTICHE

LEGANTE

resine stirolo acriliche e silossaniche

IMPIEGO

esterno - interno

PESO SPECIFICO

kg 1,665 ± 0,03

ASPETTO

pasta densa pronto all'uso

PREPARAZIONE DEL FONDO

asportare le vecchie pitture non ancorate ed applicare una mano di isolante al solvente

APPLICAZIONE

a spatola in plastica o acciaio

FINITURA

a spatola in senso circolare

ESSICCAZIONE

*al tatto 24 ore circa;
definitiva 15/20 gg circa secondo la percentuale di umidità*

RESA

*tipo fine kg 1,8/2 per m²
tipo medio kg 2,5/3 per m²
secondo il tipo di supporto*

COLORI

cartelle colori GREENTECK

CONFEZIONI

secchielli da 15 litri

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto

DESCRIZIONE

Il prodotto é formulato con materie prime selezionate e resistenti nel tempo, permette, come il RUSTICO, di uniformare anche superfici non perfettamente lisce, grazie al suo spessore e dona al fondo trattato un pregevole "effetto antico".

La formulazione è stata arricchita da resine elastomeriche e da fibrette poliacriliche, in grado di rendere il film più elastico e quindi in grado di sopportare meglio i movimenti del fondo e le possibili cavillature, inoltre per poter dare al prodotto discreta traspirabilità (difficile da trovare nel caso di prodotti elastomerici) è stata aggiunta una resina silossanica, che lo rende anche maggiormente idrorepellente.

La preparazione del fondo prevede una accurata pulizia dello stesso, anche mediante spazzolatura e successiva applicazione di isolante al solvente .