

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



RUSTICO AD "FIBRATO"

RIVESTIMENTO PLASTICO ANTIALGA

CARATTERISTICHE

LEGANTE

resine stirolo acriliche

IMPIEGO

esterno - interno

PESO SPECIFICO

kg 1,665 ± 0,03

ASPETTO

pasta densa pronto all'uso

PREPARAZIONE DEL FONDO

asportare le vecchie pitture non ancorate ed applicare una mano di isolante al solvente

APPLICAZIONE

a spatola in plastica o acciaio

FINITURA

a spatola in senso circolare

ESSICCAZIONE

*al tatto 24 ore circa;
definitiva 15/20 gg circa secondo la percentuale di umidità*

RESA

*tipo fine kg 1,8/2 per m²
tipo medio kg 2,5/3 per m²
secondo il tipo di supporto*

COLORI

cartelle colori GREENTECK

CONFEZIONI

secchielli da 15 litri

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto

DESCRIZIONE

Questo prodotto è generato da una modifica al RUSTICO AD, mantiene quindi le sue caratteristiche principali, quali affidabilità e resistenza nel tempo in presenza di qualsiasi condizione atmosferica.

L'elevato spessore che si applica permette di rendere uniformi anche superfici non perfettamente lisce, il supporto rivestito presenta un caratteristico "effetto antico".

E' consigliabile preparare la superficie da trattare mediante una profonda spazzolatura (specie se in presenza di precedenti tinteggiature), seguita dalla stesura di una mano di isolante a solvente.

La differenza con RUSTICO AD consiste nella presenza di speciali fibrette poliacriliche che conferiscono al prodotto praticità di applicazione ed, a lavoro finito, una maggiore forza di coesione che lo rende capace di opporre una maggiore resistenza meccanica alla trazione provocata da eventuali cavillature del fondo.