

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



SAMOA

MICRO RIVESTIMENTO PLASTICO
AL QUARZO FINE

CARATTERISTICHE

LEGANTE

Resine stirolo-acriliche

IMPIEGO

Interno- esterno

ASPETTO

pasta densa tixotropica

PESO SPECIFICO

kg/lt 1,590 ± 0,03

DILUIZIONE

Prima mano fino al 30%, seconda fino al 20%, con acqua pulita

APPLICAZIONE

pennello rullo

PREPARAZIONE DEL FONDO

asportare vecchie pitture non ancorate

ESSICCAZIONE

al tatto circa 4 ore; definitiva 10/15 gg ca, secondo la perc. di umidità

INTERVALLO

tra la prima e la seconda mano 12 ore ca

RESA

4/6 m² circa con 1 litro (secondo il supporto)

COLORI

Cartella GREENTECK

CONFEZIONI

secchielli da 15 litri

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto

DESCRIZIONE

Il SAMOA è una pittura lavabile al quarzo extra fine, adatta per interni ed esterni, formulata unicamente con materie prime finissime, resine stirolo - acriliche, pigmenti ossidi Bayer, farine di quarzo selezionate ed additivi vari.

Possiede un'idrorepellenza garantita, un'ottima resistenza agli alcali ed una stabilità dei colori alla luce ed agli agenti atmosferici eccellente.

Grazie alle sue eccezionali caratteristiche, il SAMOA è un prodotto di facile utilizzo, ottima copertura ed eccellente resa.