

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



SUPERPROTEX

IDROREPELLENTE PROTETTIVO
SILICONICO A SOLVETE

CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE

Soluzione trasparente incolore, pronta all'uso, idonea per la protezione del cemento a vista, di mattoni e di ogni altro prodotto laterizio.

E' un prodotto altamente penetrante, in grado di evitare l'assorbimento di acqua e quindi il successivo degrado delle strutture; non altera la tinta delle superfici trattate, non è permeabile al vapore ed evita la formazione di muffe ed alghe.

APPLICAZIONE

Dopo adeguata pulizia del supporto ed eliminazione di cavillature superiori a 0,3 / 0,4 mm, procedere all'applicazione di due mani di prodotto (anche con una sola mano abbondante si ottengono ottimi risultati). Diluire il prodotto con massimo 10% di rafia minerale ed applicare a spruzzo (pressione bassa), pennello o rullo, ad una temperatura non inferiore a +10° C.

Proteggere le superfici trattate dalla pioggia per almeno 12 ore.

L'essiccazione definitiva e quindi l'idrorepellenza massima si possono verificare dopo circa 10 giorni dall'applicazione.

Il prodotto è fornito in canestrini da 5 litri e da 1 litro.

N.B. : Proteggere tutto ciò che non deve essere trattato in modo adeguato. In caso di contatto del prodotto con occhi, mani, ecc. risciacquare abbondantemente con acqua pulita.