

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



SVERNICIATORE ALL'ACQUA

CARATTERISTICHE

IMPIEGO

esterno - interno

ASPETTO

pasta pronta all'uso

RESA

Litri 0,15 - 0,50 per m² secondo la consistenza del prodotto da rimuovere

CONFEZIONI

secchielli da 15 - 5 - 0,75 litri

DESCRIZIONE

Prodotto di nuova concezione in grado di rimuovere pitture, smalti, vernici e rivestimenti plastici in modo ecologicamente accettabile.

Durante l'uso non emette vapori nocivi, non richiede particolare ventilazione dei locali trattati e non è considerato pericoloso se non per ingestione.

SVERPLAST va applicato in quantità abbondante, si deve lasciar agire da 1 a 48 ore secondo la consistenza del prodotto da rimuovere, quindi con una spatola asportare l'impasto di SVERPLAST e pittura. Lavare la superficie trattata con acqua per togliere ogni residuo attivo.

PRECAUZIONI

1. Raccogliere i residui secondo le normative locali per lo smaltimento
2. Proteggere le superfici da non sverniciare
3. In caso di prolungato contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua pulita
4. Tenere fuori dalla portata dei bambini