

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



BLOCCAMIANTO

INCAPSULANTE COLORATO - TIPO D

CARATTERISTICHE

LEGANTE

Resina stirolo-acrilica

ASPETTO

Liquido

DILUIZIONE

1 : 3 / 1 : 4 con acqua pulita

RESA

0,150 litri per m², per mano

APPLICAZIONE

Pennello - rullo - spruzzo

ESSICCAZIONE

Al tatto 4/6 ore

SPESSORE DEL FILM SECCO

30 micron

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto - temp. non inferiore a +5°C

DESCRIZIONE

Incapsulante a pellicola colorata per lo smantellamento di manufatti in cemento amianto, conforme alle norme ministeriali.

Bloccamianto fissa perfettamente le fibre al supporto, consentendo all'operatore di lavorare in sicurezza; inoltre i rifiuti ottenuti diventano di tipo "SPECIALE" e non più "NOCIVO".

La sua colorazione rende inequivocabilmente visibili le parti trattate e quindi sicure.

Il prodotto consente quindi uno stoccaggio temporaneo ed inerte di supporti trattati con cemento amianto.

IMPORTANTE: occorre pretrattare con solfato di ferro per evitare la successiva formazione di muschi e licheni.

N.B.

AGITARE IL PRODOTTO PRIMA DELL'USO
ATTENDERE 24 H PRIMA DI RIMUOVERE