

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



CEMENT UNIFORM

UNIFORMANTE PROTETTIVO
ANTIALGA
PER CEMENTO A VISTA

CARATTERISTICHE

LEGANTE

Resina stirolo-acrilica e silossanica

IMPIEGO

Interno - esterno

PESO SPECIFICO

kg/lt 1,200 ± 0,02

RESIDUO SECCO IN PESO

27%

PH

7 circa

ELASTICITA'

Discreta

ESSICCAZIONE

Al tatto 4 ore circa antifumo 24 ore).

Definitiva 3/4 giorni, secondo la percent. di umidità

SOVRAVERNICIATURA

Con qualsiasi pittura

RESA

0,100 litri per m² circa (spessore 30 microns)

CONFEZIONI

secchielli da 15 - 5 litri

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto - temp. non inferiore a +5°C

DESCRIZIONE

Prodotto di nuova concezione formulato con speciali resine sintetiche e silossaniche, idoneo a mascherare i difetti visivi del cemento a vista, derivati da sgretolamenti, muffe, armature non ben riuscite, degradazioni da intemperie, ecc.

Costituisce una efficace barriera esterna contro l'umidità, in quanto molto idrorepellente, ed è in grado di proteggere a lungo la superficie trattata, senza sfogliare, pur mantenendo l'effetto estetico caratteristico del cemento a vista.

Si può applicare a pennello e a rullo su supporti precedentemente ben spazzolati e puliti; si diluisce con acqua 1:1 / 1:2 secondo la maggiore o minore mascheratura che si vuole ottenere; occorre tenere presente che uno spessore più elevato influisce sull'effetto traspirante del film.

Può essere applicato in due mani a 24 ore di distanza una dall'altra.