

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



CORTECCIA

MAXI RIVESTIMENTO PLASTICO

CARATTERISTICHE

LEGANTE

Resine stirolo-acriliche

IMPIEGO

Interno - esterno

PESO SPECIFICO

kg/lt 1,690 ± 0,03

ASPETTO

Pasta densa

APPLICAZIONE

Pennello - rullo - spruzzo

DILUIZIONE

Dal 3 al 10%, secondo il rilievo che si vuole ottenere, con acqua pulita

FUORI POLVERE

8 ore circa

ESSICCAZIONE

Al tatto 24/36 ore

Definitiva 15/20 gg, secondo la percentuale di umidità del supporto

RESA

3/3,5 kg/m²

COLORI

Cartella colori GREENTECK

CONFEZIONI

secchielli da 15 litri

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto - temp. non inferiore a +5°C

DESCRIZIONE

Si tratta di un rivestimento plastico continuo ad alto spessore, garantito lavabile ed idrorepellente, ottenuto da materie prime selezionate, conferisce al supporto rivestito un caratteristico effetto a goccia.

Grazie alle sue eccezionali caratteristiche di ancoraggio ed elasticità, aderisce perfettamente ad ogni superficie murale ed è particolarmente indicato per strutture soggette a leggeri movimenti di assestamento (prefabbricati) nel tempo.

Sia l'applicazione che la finitura sono da effettuarsi a spatola se si vuole ottenere un effetto tamponato, mentre per un effetto rigato si deve procedere con il rullo.