

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



ECOKAL

GRASSELLO DI CALCE

CARATTERISTICHE

LEGANTE

Resina acrilica pura

IMPIEGO

Interno - esterno

PESO SPECIFICO

kg/lt 1,420 ± 0,02

RESIDUO SECCO IN PESO

50%

APPLICAZIONE

Pennello - rullo - spruzzo

DILUIZIONE

Fino al 10% con acqua pulita

ESSICCAZIONE

Al tatto 4 ore

SOVRAVERNICIATURA

6 - 12 ore circa (se usato come antifumo 24 ore).

Lavabilità totale con detersivi dopo 10 gg circa

RESA

6/8 m² per litro a due mani

CONFEZIONI

secchielli da 15 - 5 - 2.5 litri

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto - temp. non inferiore a +5°C

V.O.C.

Cat A/a 2010

CICLO APPLICATIVO

Per interno: su supporti asciutti e privi di polvere a due mani; su fondi molto assorbenti stendere una mano di fissativo a solvente, poi procedere con due mani di REKORD

DESCRIZIONE

Intonaco pronto all'uso, colorato a finire, durissimo, composto principalmente da grassello di calce ed additivi vari pregiatissimi di natura vegetale, predispersi e miscelati con minerali selezionati.

E' un prodotto antico tipo "marmorino", opportunamente rivisto in chiave attuale grazie alle nuove tecnologie produttive che ne hanno migliorato le caratteristiche chimico - fisiche ed applicative.

Ha il pregio di aderire perfettamente su qualsiasi supporto, anche su fondi precedentemente trattati con pitture o rivestimenti plastici, non richiede l'aggiunta di altre sostanze.

E' adatto ad un uso interno ed esterno, si finisce liscio lucido tipo marmo, oppure grezzo per tonalità rustiche sfumate, tipo intonaco veneziano, l'effetto ottenuto è quello di un rivestimento chiazato, armonicamente invecchiato, adatto a facciate di centri storici e di edifici di interesse artistico o ambientale.

E' un prodotto pregiato, altamente traspirante, completamente naturale; ha una forte tenuta all'umidità, un elevato grado di permeabilità al vapore ($\mu = 16$), ed efficace resistenza all'attacco di muffe e batteri.