

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



FOLGORE

ACRYLSILOSSANICA
AL QUARZO FINE

CARATTERISTICHE

LEGANTE

resine acriliche - silossaniche

IMPIEGO

Esterno - interno

ASPETTO

pasta densa tixotropica

PESO SPECIFICO

kg/lt 1,450 ± 0,03

VOLUME SOLIDO

66% ± 1

DILUIZIONE

15/30% con acqua pulita

SPESSORE DEL FILM

Umido : 210 micron - secco : 140 micron

APPLICAZIONE

pennello rullo

PREPARAZIONE DEL FONDO

asportare vecchie pitture non ancorate ed applicare una mano di fissativo

ESSICCAZIONE

al tatto circa 4 ore; definitiva 10/15 giorni ca

INTERVALLO

tra la prima e la seconda mano 12 ore ca

RESA

4/6 m² circa con 1 litro

COLORI

Bianco e cartella GREENTECK

CONFEZIONI

secchielli da 15 litri

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto

PROVE ESEGUITE (2003)

ASSORBIMENTO D'ACQUA

NORME UNI EN 1062 3

W = 0.064 Kg/m² H 0.5 (basso)

COEFF. PERMEABILITA' VAPORE

NORME UNI EN ISO 7783 2

Sd = 0.856 (medio)

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

LAVABILITA'

Oltre 15000 cicli GARDNER (dopo 20 gg)

DESCRIZIONE

Il PARMACRYL FOLGORE è una pittura acryl-silossanica al quarzo fine per esterni ed interni. La sua formulazione con materie prime selezionate, ne fa un prodotto indicato per finiture di pregio anche su fondi non perfetti, in grado di mantenere nel tempo la stabilità della tinta grazie al basso assorbimento d'acqua.

Grazie alla sua buona elasticità riesce a mascherare anche piccole cavillature del supporto.

Perfettamente lavabile ed idrorepellente, in quanto formulata con resine silossaniche in acrilica pura, resistente agli alcali ed agli agenti atmosferici, garantisce ottima copertura e resa.