

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



GRAFFIATO

RIVESTIMENTO PLASTICO
ANTIALGA

CARATTERISTICHE

LEGANTE

Resine stirolo-acriliche

IMPIEGO

Interno - esterno

PESO SPECIFICO

kg/lit 1,745 ± 0,03

ASPETTO

Pasta densa - pronta all'uso

ESSICCAZIONE

Al tatto 24 ore circa

Definitiva 15/20 gg, secondo la percentuale di umidità del supporto

RESA

Grana 1.5: 2,5 kg/m² circa

Grana 1.8: 3,0 kg/m² circa

Grana 2.0: 3,5 kg/m² circa

COLORI

Cartella colori GREENTECK

CONFEZIONI

secchielli da 15 litri

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto - temp. non inferiore a +5°C

DESCRIZIONE

Prodotto a spessore dal caratteristico aspetto rigato, formulato con materie prime selezionate, si adatta alle esigenze di applicazioni su edifici privati e per uso industriale:

alle abitazioni private conferisce un aspetto pregevolmente decorato, mentre per un uso su costruzioni industriali grazie allo spessore applicato, è possibile uniformare anche superfici non perfettamente omogenee.

Si applica a spatola in acciaio o plastica e si graffia con spatola in acciaio con movimento rotatorio, verticale od orizzontale.

Si consiglia di preparare il fondo prima dell'applicazione mediante energica spazzolatura (in particolare modo su superfici già tinteggiate) e stesura di mano di fissativo isolante.