



HYDROPOL - XL

**LAVABILE POLIURETANICO
ALL'ACQUA – EXTRALISCIO
PER INTERNI ED ESTERNI**

CARATTERISTICHE

LEGANTE

resine acriliche

IMPIEGO

esterno - interno

ASPETTO

pasta densa tixotropica

PESO SPECIFICO

kg/lt 1,500 ± 0,03

DILUIZIONE

prima mano fino al 30%

seconda mano fino al 20%

APPLICAZIONE

pennello rullo spruzzo

PREPARAZIONE DEL FONDO

asportare le vecchie pitture non ancorate

ESSICCAZIONE

al tatto circa 4 ore;

definitiva 10/15 gg ca

(secondo la percentuale di umidità)

INTERVALLO

tra la prima e la seconda mano circa 12 ore

RESA

6/8 m² circa con 1 lt secondo il supporto

COLORI

bianco ed eventuali a richiesta

CONFEZIONI

secchielli da 15 - 5 - 2,5 litri

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto

Dopo varie prove di laboratorio abbiamo ottenuto un prodotto di nuova concezione: una pittura murale lavabile, a base di una resina poliuretanica all'acqua.

Finalmente le eccezionali doti dei prodotti a base di poliuretani sono ottenibili anche nei prodotti all'acqua, formulati quindi nel pieno rispetto dell'ambiente in cui viviamo. Si tratta di un prodotto per esterno ed interno di altissimo pregio, in grado di collocarsi ai massimi livelli qualitativi del mercato.

Le caratteristiche principali di questo nuovo lavabile sono: una eccellente elasticità, una eccezionale resistenza alle intemperie, alla luce ed al calore, quindi una notevole resistenza all'esterno.

Le già ottime proprietà delle resine acriliche pure, abitualmente utilizzate nella formulazione di lavabili, si vanno ad affiancare alle ottime qualità del poliuretano alifatico, conferendo al prodotto ottenuto una superiore aderenza e migliore resistenza all'acqua, in più questa resina è in grado di esaltare al tempo stesso i colori nei toni pieni, non solo nelle tinte chiare, garantendo una elevata intensità del colore anche dopo prolungata esposizione.

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com

