

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



PIGMENTATO SPECIAL

FISSATIVO ACRILICO COLORATO
AL QUARZO

CARATTERISTICHE

LEGANTE

resine acrilica pura

IMPIEGO

Esterno - interno

PESO SPECIFICO

kg/lt 1,200 ± 0,02

DILUIZIONE

20 - 30% con acqua pulita

APPLICAZIONE

pennello rullo spruzzo

PREPARAZIONE DEL FONDO

asportare vecchie pitture non

SOVRAVERNICIATURA

12 ore circa

RESA

6/8 m² circa con 1 litro di soluzione

CONFEZIONI

secchielli da 15 litri

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto

DESCRIZIONE

Fissativo murale a base di resina acrilica finissima e quarzo fine dispersi in fase acquosa; il risultato è un film semicoprente, resistente alla luce, alle muffe ed agli agenti atmosferici e che grazie al quarzo favorisce l'adesione dei successivi strati di pittura.

Si può utilizzare per esterni ed interni, su intonaci nuovi o vecchi, previa accurata pulizia.

Idoneo come isolante per rendere uniforme l'assorbimento del supporto, facilita anche l'applicazione di pitture e rivestimenti plastici e ne aumenta l'efficacia e la durata nel tempo.