



## **RIGHELLO**

### **PITTURA SPARTITRAFFICO ALL'ACQUA**

#### CARATTERISTICHE

##### LEGANTE

*resine acriliche modificate*

##### IMPIEGO

*esterno - interno*

##### RESA

*8 m<sup>2</sup>/litro*

##### PESO SPECIFICO

*kg/lt 1,480 ± 0,01*

*C.O.V.: inferiore a 40 g/L*

##### APPLICAZIONE

*Pennello rullo spruzzo*

##### DILUIZIONE

*pronto all'uso, se necessario diluire al massimo fino al 10% con acqua pulita*

##### COLORI

*bianco*

##### CONSERVAZIONE

*in luogo asciutto*

#### DESCRIZIONE

RIGHELLO è la nuova pittura traccialinee a base di resine acriliche in emulsione acquosa.

E' di facile applicazione, ha una buona aderenza ai manti stradali ed a superfici alcaline; è inoltre dotata di ottima resistenza all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

E' principalmente indicata all'utilizzo per la segnaletica stradale orizzontale, la transitabilità può avvenire entro tempi brevi dalla sua applicazione.

Il prodotto può essere anche utilizzato per la pittura di pavimenti data la sua ottima calpestabilità; inoltre ha dato eccellenti risultati anche come pittura antifumo e coprimacchia.

Può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo, si consiglia di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.