

PARMACOLOR SNC

V.LE GIOVANNI XXIII, 3
43015 NOCETO PR
www.parmacolor.com



IDEAL 90 EXTRA AD

TRASPIRANTE INTERNO
ADDITTIVATO CON IGIENIZZANTE

CARATTERISTICHE

LEGANTE

Resine versatiche

IMPIEGO

Interno - esterno

ASPETTO

pasta densa tixotropica

PESO SPECIFICO

kg/lt 1,600 ± 0,03

DILUIZIONE

15-30% con acqua pulita

APPLICAZIONE

pennello rullo spruzzo

ESSICCAZIONE

al tatto circa 3 ore; definitiva 8 gg ca

INTERVALLO

tra la prima e la seconda mano 12 ore ca

RESA

5/7 m² circa con 1 litro (secondo il supporto)

COLORI

Solo bianco (x colorati min. 500 kg)

CONFEZIONI

secchielli da 15 - 5 - 2,5 litri

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto

DESCRIZIONE

Idropittura ecologica di facile utilizzo formulata in resine versatiche con materie prime selezionate ed additivi vari, ideale per risolvere i più attuali problemi di finitura.

Possiede ottima resistenza agli urti ed alle abrasioni.

Non è nociva né infiammabile, non contiene sostanze tossiche (nitrati, fosfati, formaldeide), dispone di buona copertura e conferisce al supporto un pregevole effetto opaco-vellutato.

Il prodotto è stato opportunamente preparato con specifico additivo igienizzante per prevenire la formazione di colonie batteriche, conservando l'ambiente verniciato in perfetto stato per lungo tempo.

In caso di applicazione su supporti già aggrediti da muffe, è necessario il pretrattamento con SOLUZIONE 1 ad azione disinfestante; dopo 24 ore procedere al normale tinteggio a due mani di IDEAL 90 EXTRA ADDITTIVATO.