



PANDABRILL

SUPERLAVABILE SATINATO

CARATTERISTICHE

LEGANTE

Resina acrilica pura al 100%

IMPIEGO

Interno

PESO SPECIFICO

kg/lt 1,410 ± 0,02

DILUIZIONE

10 - 20% con acqua pulita

APPLICAZIONE

Pennello - rullo - spruzzo

PREPARAZIONE DEL FONDO

asportare le vecchie pitture non ancorate ed applicare una mano di fissativo a solvente oppure fissativo acrilico

ESSICCAZIONE

al tatto circa 6 ore; definitiva 10/15 gg circa

SOVRAVERNICIATURA

Circa 12 ore

RESA

6/8 m² circa con 1 litro secondo il supporto

COLORI

Bianco ed eventuali a richiesta

CONFEZIONI

Secchielli da 15 - 4 lt

CONSERVAZIONE

In luogo asciutto

DESCRIZIONE

Idropittura formulata con resina acrilica pura in fase acquosa ed altre materie prime selezionate, è particolarmente indicata per "ambienti speciali".

L'effetto lucido-satinato che la contraddistingue ne fa un prodotto adatto all'uso professionale, adatto a chi vuole ottenere **risultati speciali**.

Perfettamente lavabile anche con detersivi, è inodore, igienizzante, elastico ed antistatico.

Resiste inoltre senza problemi alla luce ed offre quindi una grande stabilità dei colori.

Il prodotto, una volta essiccato in modo definitivo (circa 10 giorni), resiste senza problemi a temperature fino a -20° C, quindi può essere utilizzato anche per il tinteggio di celle frigorifere o locali con temperature molto basse.