

PARMACOLOR SAS



PRIMER REK

FONDO FINITURA UNIVERSALE
IDROREPELLENTE

CARATTERISTICHE LEGANTE

Resina acrilica pura

IMPIEGO

Interno - esterno

PESO SPECIFICO

kg/lt 1,330 ± 0,02

RESIDUO SECCO IN PESO

40%

APPLICAZIONE

Pennello - rullo - spruzzo

DILUIZIONE

Fino al 10% con acqua pulita

ESSICCAZIONE

Al tatto 3 ore - definitiva 24/48 circa

SOVRAVERNICIATURA

6 ore circa. Lavabilità con detersivi dopo 10 gg circa

RESA

9/10 m² per litro (singola mano)

CONFEZIONI

secchielli da 15 litri

CONSERVAZIONE

in luogo asciutto - temp. non inferiore a +5°C

V.O.C.

Cat A/a 2010

CICLO APPLICATIVO

Per interno:

su supporti asciutti e privi di polvere, a una mano, diluito al 10% come fissativo; a due mani come finitura.

Per esterno:

su supporti asciutti e privi di polvere a due mani

DESCRIZIONE

Superpittura satinata in acrilica pura, idonea come prima mano fissativa per fondi assorbenti prima dell'applicazione di REKORD.

Pittura multifunzionale anche come finitura per qualsiasi tipo di supporto difficile (cemento, plastica, ferro, lamiera, ecc.); fornisce alla superficie trattata un bellissimo aspetto satinato.

PRIMER REK è inattaccabile dagli agenti atmosferici, idrorepellente, perfettamente lavabile, anche con detersivi.

Possiede e mantiene nel tempo un'ottima elasticità, riducendo al minimo le possibilità di distacco.